

CF-ML60

Auto Tray Laser Marking



About CF-ML60

Features

- Auto Load &Unload:可裝載 25 個 Tray，並可在動態中補料。
- 軌道傳遞系統採 X 軸伺服控制，配合人機介面輸入參數可任意設定多點定位。
- 操作系統採 PC 控制，內建中/英文操作說明及異常排除，操作簡單易學。
- 精密定位機構:頂昇吸料座+限位板，精密定位可有效控制蓋印精度。
- 高動力真空吸塵裝置。

Optional

- CCD Vision Marking Inspection 1600*1200 DIGITAL CCD CAMERA。
- CCD Vision Orientation Inspection System。
- 自動排出系統:Marking Reject Pick&Place 自動排出，良品自動補料。

Laser Engrave System

- INTEMARK DPE-15 Diode Pumped Laser Engrave Nd:YAG 1064mm 15W Air Cooling
- Mini Scan 掃描頭(雕刻速度字 400/sec)。
- F-Theta Lens 254 鏡頭(雕刻範圍 1700mm*170mm)。
- 正版 Win XP 作業系統，原廠雕刻軟體，可輸入 DWG、DXF、PLT、BMP 等圖檔。
- 可雕條碼及流水號功能。

Specification

Package For Tray Product	Memory card:SD/Min/RSMCMC/Micro SD/TSOP/QFP/BGA
Position Accuracy(頂昇吸料座機構)	±0.05mm
MTBA	8hrs
MTBF	200hrs
Jam Rate	1/3000
Machine Dimension	3000(W)*710(D)*2000(H)mm
Machine Weight	600Kg
Tray Dimension	322mm(L)、136mm(W)、7mm(H)
Change Over Time	15min
U.P.H (不含)logo/inspection	1200pcs/tray>13K/hrs.
Facility Consumption	200~220V 1 ϕ .50/60HZ.20A

TEL:+886-3-5102133 Fax:+886-3-5102130
<http://www.cogitate.com.tw>
E-mail:david.wei@cogitate.com.tw