# **CF-S830**

CCD 檢測批號&自動折拼批分類機




# **About CF-S830**

#### **Features**

- Auto Load&Unload:可裝載25個Tray,並可在動態中補料。
- 具掃批/拆批/併批3種操作模式。
- 掃批可檢查整體產品品質;併批除品質控管,亦可控制出貨數量;併批則為多小批之數量與總數管制出貨。
- CCD 檢測採Vitrox<sup>®</sup>視覺系統,進料區做基本印字檢查,出料區則除印字檢查外,另具 備基本Lead檢查機制。
- CCD 光源系統可共用於INK/ Laser Mark。
- 餘料良品排列後,比照正常出料,並傳送至專屬出料區域。
- 具備Bar-Code操作能力,並可按客戶需求輸入介面。
- 高速P/P取料系統: 3吸嘴自動調整機構,可進行補料/排序作業。
- 免改機設計:僅需變更工作檔案即可生產,無需改機\*。
  - \*免改機係指更換作業時無須變更重大硬體,但不包括因變更產品尺寸時之吸嘴更換。

## **Optional**

▶ 同軸打光系統:強化Cooler、CSP材質之視覺檢查效果



### **Specification**

| Outline Dimension/Weight   | 2160(W)*1490(D)*2150(H)mm/1200KG           |
|----------------------------|--|
| Application Tray Type      | Standard JEDEC Tray                        |
| U.P.H                      | Just One last tray in the LOT and NO units |
|                            | rejected or any abnormal system stop)      |
|                            | Scan/Split Mode:>15K                       |
|                            | Merge Mode:>10K                            |
|                            | *For above UPH calculation not included    |
|                            | operate                                    |
|                            | preparation time.                          |
| Facility Consumption       | 200~220V1ø 50/60Hz .25A                    |
| Air supply                 | 5kgf/cm <sup>2</sup> AVG30L /Min           |
| Conversion Time            | <10 min                                    |
| Application unit type/size | TSOP/QFP/QFN/BGA/CSP on 3*3to 40*40        |